

Table réalisée avec une plaque d'aluminium recourbée en finition: peint aluminium mat X059, peint blanc mat X053 et peint blanc brillant X060, RAL 9016.

Les poutres de renforcement (70 mm de haut pour les tables jusqu'à 240 cm et 95 mm pour les tables au-delà de 240 cm) et l'équerre angulaire portante donnent la stabilité latérale et longitudinale à la table et permettent épaisseurs différentes selon les dimensions, en améliorent ultérieurement la perception esthétique: épaisseur de l'aluminium de 5 mm pour largeur à 80 ; de 6 mm pour largeur à 90.

Hauteur 73 cm. Ecartement max. 3,6 m.



IMPORTANT :

LE DESSIN DE LA TABLE ET LES PARTICULIÈRES CARACTÉRISTIQUES DU PLIAGE DE LA FEUILLE D'ALUMINIUM DONNENT LIEU À DES COURBURES STRUCTURELLES DU PLATEAU SOIT LONGITUDINALES, SOIT TRANSVERSALES. CETTES COURBURES SONT PART INTÉGRANTE DE L'IDENTITÉ DE LA TABLE.

UTILISATION EN EXTÉRIEUR

TOUT MATÉRIAU EXPOSÉ À L'EXTÉRIEUR SUBIT DANS LE TEMPS DES ALTÉRATIONS À LA SURFACE DANS LA COULEUR AINSI QUE DANS LA STRUCTURE MOLÉCULAIRE – MÊME S'IL EST TRAITÉ COMME IL SE DOIT – QUI DÉPENDENT DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE ET/OU DES CONDITIONS D'EXPOSITION. UNE MAINTENANCE CORRECTE, PAR EXEMPLE AVEC DES LAVAGES FRÉQUENTS À L'EAU, AUGMENTE LA RÉSISTANCE MÊME À LA CORROSION.

IL EST PAR CONSÉQUENT RECOMMANDÉ DE METTRE LES PRODUITS À L'ABRI OU DE LE COUVRIR EN HIVER ET DE LAVER LES SURFACES EXPOSÉES À L'AIDE D'EAU ET D'UN SAVON NEUTRE.

Pour plus d'informations sur les finitions et les matériaux, nous vous invitons à consulter la section technique à la fin du tarif, voir tableau matériaux/couleurs.

Abaque



P80



220 240

P90




280 320 360



Récompenses
XX Compasso d'Oro ADI special mention.

Schéma des poutres de renforcement



encombrement cm	dimension plateau cm
80 × 228	80 × 220
80 × 248	80 × 240
90 × 288	90 × 280
90 × 328	90 × 320
90 × 368	90 × 360